



CLEANER DURASOLS

CLEANER DURASOLS EMULSION E20



- ◆ Protège, fait briller et donne un aspect satiné
- ◆ Excellente résistance
- ◆ Antidérapant
- ◆ Tous sols durs sauf parquets



Terre cuite



Carrelages poreux



Sols
plastiques





Traitement des sols

CLEANER DURASOLS EMULSION E20

- CLEANER DURASOLS E 20 est une émulsion acrylique métallisée autolustrante, avec des cires haut de gamme et des agents anti-glisse.
- Protège et fait briller sans frotter tous les revêtements de sols lavables (linos, PVC, vinyles, caoutchoucs, carrelages poreux, ...). Le film protecteur résiste très bien au grand trafic, aux taches et aux lavages répétés.
- Facile à appliquer et à entretenir.

CARACTERISTIQUES

- pH : $8 \pm 0,5$
- Dilution: prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTES
Cleaner Durasols émulsion E20	211320	3535032113208	4	8	32

MODE D'EMPLOI

- ♦ Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10°.
- ♦ Conserver le récipient à l'abri du gel.
- ♦ Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- ♦ Bien refermer après utilisation

MODE D'EMPLOI (suite)

PHASE 1 : PREPARATION DES SOLS

- ♦ Il est indispensable d'appliquer CLEANER DURASOLS E 20 sur un sol propre et déjà décapé avec CLEANER DURASOLS DECAPANT.
- ♦ Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.

PHASE 2 : PROTECTION DES SOLS

- ♦ Sur sols poreux, mettre préalablement CLEANER DURASOLS BOUCHE PORES.
- ♦ Appliquer uniformément une fine couche de CLEANER DURASOLS E 20 à l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.
- ♦ Bien laisser sécher le sol (environ 20 à 30 minutes).
- ♦ Appliquer la seconde couche et les suivantes (si nécessaire) en la croisant par rapport à la précédente.
- ♦ Laisser sécher.

PHASE 3 : ENTRETIEN DES SOLS

- ♦ Lavage manuel : Laver régulièrement le sol avec CLEANER DURASOLS NEUTRE ou ou CLEANER DURASOLS DOUBLE ACTION.

OU

- ♦ Lavage en machine (autolaveuse) : Laver régulièrement le sol avec CLEANER DURASOLS NEUTRE.

OU

- ♦ Spray méthode : Utiliser CLEANER DURASOLS SPRAY DE RENOVATION pour rénover le film de protection et renforcer la brillance ou CLEANER DURASOLS SPRAY NETTOYANT pour éliminer les traces noires et raviver le brillant.



Sols plastiques



Terre cuite



Carrelages poreux