

# Lirince 2000

## LIQUIDE DE RINGAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE EAU DURE OU CALCAIRE

### APPLICATION

Liquide de rinçage – séchage de la vaisselle en machine.  
Eau dure ou calcaire.  
Facilite le séchage et améliore la brillance de la vaisselle.  
Utilisation en machine monozone et tunnel de lavage.

Peut également s'utiliser dans les tunnels de lavage des armoires en blanchisserie.

### MODE D'EMPLOI

0.2 à 0.4 g / L d'eau à 80/90°C.  
Recommandé avec les doseurs EURODEC.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide de couleur jaune  
Densité à 20°C : 1,025 +/- 0,005  
pH du produit pur : 2,0 +/- 0,5

### CONDITIONNEMENT(S)

Réf. OH0361 – Bidon de 5kg  
Réf. OH0362 – Bidon de 20kg

Code – C1520



### SÉCURITÉ

Produit réservé à un usage strictement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Arrêté du 08/09/99).